

1-Leiter-Freiluft-Endverschluss

für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-F eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Presskabelschuhe.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHE-F 17kV 10-16
Artikelnummer	194056
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

pos.	beschreibung	einheit	wert
1	Länge	mm	500
2	Durchmesser über 2 Schirmen	mm	80

revision / d. dat.	name / status	teilnummer / artikelnummer	zeichnung / d. titel
14.12.2021	ing		zeichnung des gerätes / des artikelnummer
22.12.2021	ing		zeichnung des gerätes / des artikelnummer
22.12.2021	ing	194056	zeichnung des gerätes / des artikelnummer

BBC
CELLPACK
Electrical Products

revision / d. dat.	name / status	teilnummer / artikelnummer	zeichnung / d. titel
		CHE-F 17kV 10-16	zeichnung des gerätes / des artikelnummer
		CEP0114 194056	zeichnung des gerätes / des artikelnummer

Artikelname	CHE-F 17kV 10-16
Artikelnummer	194056
Spannungsebenen	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	500 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	9.9 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	9.9 mm
Anzahl Schirme je Phase	2 Stück
Durchmesser Schirm	80 mm
Nennquerschnitt 17,5 kV min	10 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	16 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHE-F 17kV 10-16
Artikelnummer	194056
Lieferumfang	kriechstromfester Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme 1 Satz für 3 Phasen Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311046969

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	84
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	385	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	134	1130
Nettogewicht (kg)	0.978	82.152
Bruttogewicht (kg)	0.978	100.352