

Terminación unipolar interior
para cables sintético unipolares

Las terminaciones híbridas CHE-I son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para terminales de cable a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHE-I 12kV 800-1000
Número de artículo	194031
Notas	También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)
	Terminales de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHE-I 12kV 800-1000
Número de artículo	194031
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	300 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	36.8 mm
Sección nominal 12 kV min	800 mm²
Sección nominal 12 kV máx	1000 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHE-I 12kV 800-1000
Número de artículo	194031
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	1 Set para 3 fases
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311046747

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	84
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	385	1200
Ancho (mm)	190	800
Altura (mm)	134	1130
Peso neto (kg)	1.219	102.396
Peso bruto (kg)	1.219	131.396