

Terminación tripolar exterior
con terminales a tornillería para cables tripolares sintético

Las terminaciones híbridas CHESK-3F(A) son apropiadas para todos los cables de 3 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | CHESK-3F(A) 12kV 240-400 |
| Número de artículo | 309816 |
| Notas | También utilizable para cables $U_m = 7,2\text{ kV}$, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. |
| Accesorio opcional | EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión) |

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos



| | |
|--|--|
| Denominación del artículo | CHESK-3F(A) 12kV 240-400 |
| Número de artículo | 309816 |
| Niveles de tensión | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Normas de ensayo | CENELEC HD 629.1 |
| Largo L | 1200 mm |
| Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min | 19.9 mm |
| Número de campanas por fase | 1 Piezas |
| Diámetro campana | 85 mm |
| Sección nominal 12 kV min | 240 mm² |
| Sección nominal 12 kV máx | 400 mm² |

Datos logà-sticos

| | |
|--------------------------------|---|
| Denominación del artículo | CHESK-3F(A) 12kV 240-400 |
| Número de artículo | 309816 |
| Alcance de la entrega | Ramificación |
| | Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga |
| | Tubo termorretráctil de pared mediana |
| | Elementos de control de campo de silicona |
| | Pantallas de silicona |
| | Alambre para amarrar |
| | Cinta selladora |
| | Accesorios de montaje |
| | Terminales de tornillería |
| | Instrucciones de montaje |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311165066 |

SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje | C. de cart | Palet OW |
|-----------------------|------------|----------|
| Cantidad de contenido | 1 | 42 |
| Unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 729 | 1200 |
| Ancho (mm) | 178 | 800 |
| Altura (mm) | 162 | 1130 |
| Peso neto (kg) | 2.931 | 123.102 |
| Peso bruto (kg) | 2.931 | 141.302 |