

Terminación tripolar exterior

con terminales a tornillería para cables tripolares sintético

Las terminaciones híbridas CHESK-3F(A) son apropiadas para todos los cables de 3 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XIPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHESK-3F(A) 36kV 95-240
Número de artículo	309824
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHESK-3F(A) 36kV 95-240
Número de artículo	309824
Niveles de tensión	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	1200 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	23.1 mm
Número de campanas por fase	4 Piezas
Diámetro campana	85 mm
Sección nominal 36 kV min	95 mm ²
Sección nominal 36 kV máx	240 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHESK-3F(A) 36kV 95-240
Número de artículo	309824
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Tubo termorretráctil de pared mediana
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	Alambre para amarrar
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Terminales de tornillería
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311165028

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	630
Ancho (mm)	175
Altura (mm)	175
Peso neto (kg)	3.644
Peso bruto (kg)	3.644