

Eindsluiting voor binnen

met schroef kabelschoenen voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-3I(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHESK-3I(A) 12kV 95-240
Artikelnummer	309801
Notities	Ook voor $U_m = 7,2\text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassingen

Binnen

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHESK-3I(A) 12kV 95-240
Artikelnummer	309801
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	600 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	17.3 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHESK-3I(A) 12kV 95-240
Artikelnummer	309801
Levering	Verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Middenwandige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Verbindingsdraad
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311164632

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	84
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	378	1200
Breedte (mm)	198	800
Hoogte (mm)	140	1130
Netto gewicht (kg)	2.038	171.192
Bruto gewicht (kg)	2.038	189.392