

Terminación tripolar interior

con terminales a tornillería para cables tripolares sintético

Las terminaciones híbridas CHESK-3I(A) son apropiadas para todos los cables de 3 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XIPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHESK-3I(A) 12kV 240-400
Número de artículo	309802
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Datos técnicos

pol.	insulation	conductor	
1	Length	Length	600 mm
2	cross-section	conductor cross-section	-

creation date:	22.12.2021	type:	single shielded for gas and non gas cable
description:	22.12.2021	type:	single shielded for gas and non gas cable
revision:	22.12.2021	field:	309802
		in an attempt / d'essai:	CHESK-3(A) 12kV 240-400
		cross-section / dia. mm:	CEP0140 309802
		quantity / qty:	1
		status / status:	1

Denominación del artículo	CHESK-3I(A) 12kV 240-400
Número de artículo	309802
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	600 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHESK-3I(A) 12kV 240-400
Número de artículo	309802
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Tubo termorretráctil de pared mediana
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	Alambre para amarrar
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Terminales de tornillería
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311164663

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	84
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	435	1200
Ancho (mm)	175	800
Altura (mm)	175	1130
Peso neto (kg)	2.487	208.908
Peso bruto (kg)	2.487	227.108