

Terminale tripolare termorestringente per interno
con capicorda a vite per cavi tripolari polimerici

Le terminazioni ibride CHESK-3I(A) sono adatte per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.



Descrizione del prodotto


Descrizione dell'articolo	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Codice articolo	309807
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Codice articolo	309807
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	600 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	19.9 mm
Numero di schermi per fase	1 Pezzi
Diametro schermo	85 mm
Sezione nominale 17,5 kV min	95 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 24 kV min	95 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	240 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Codice articolo	309807
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione
	Guaina termorestringente con parete di spessore medio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Schermature di silicone
	Cavo di collegamento
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Capicorda a vite
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311164649

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	84
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	435	1200
Larghezza (mm)	175	800
Altezza (mm)	175	1130
Peso netto (kg)	2.186	183.624
Peso lordo (kg)	2.186	201.824