

Terminale unipolare termorestringente per esterno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHEK-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite per conduttore principale e schermatura in filo di rame.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHEK-F 12kV 240-400
Codice articolo	309537
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni

Montaggio rapido, facile e sicuro


Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Esterno

Dati tecnici

pe. l.	mm	mm	mm
l	Length	Length	500 mm
Ø Ø	cross-section of cable shed	cross-section of cable shed	Ø5 mm

revision / d. rev.:	22.12.2021	tip	22.12.2021	colore / d. colore:	giallo
descrizione:	22.12.2021	tip	22.12.2021	numero di serie / serial number:	
data di:	22.12.2021	tip	22.12.2021	numero di serie / serial number:	309537
		CELLPACK Electrical Products		numero di serie / serial number: CHESK-F 12kV 240-400	numero di serie / serial number: CEP0113 309537

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 12kV 240-400
Codice articolo	309537
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	1 Pezzi
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 12kV 240-400
Codice articolo	309537
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione Elementi in silicone per controllo di campo Schermature di silicone Capicorda a vite 1 Kit per 3 fasi Nastro sigillante Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311160788

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	84
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	385	1200
Larghezza (mm)	190	800
Altezza (mm)	134	1130
Peso netto (kg)	2.593	217.812
Peso lordo (kg)	2.593	236.012