

**Extrémité unipolaire extérieure**  
avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.




**Description du produit**

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article     | CHESK-F 24kV 240-400                                                                                     |
| Numéro d'article     | 309550                                                                                                   |
| Notes                | Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. |
| Accessoire en option | Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)                   |

|                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Caractéristiques</b>                                                                                          | <b>Applications</b> |
| Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente | Extérieur           |
| Combinaison de composants enfilables et thermorétractables                                                       |                     |
| Large plage de sections                                                                                          |                     |
| Montage rapide, simple et sûr                                                                                    |                     |
| Mise en service immédiate                                                                                        |                     |

## Données techniques



|                                                                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom de l'article                                                                                        | CHESK-F 24kV 240-400                         |
| Numéro d'article                                                                                        | 309550                                       |
| Niveau de tension                                                                                       | U0/U (Um) 12/20 (24) kV -<br>12,7/22 (24) kV |
| Normes d'essai                                                                                          | CENELEC HD 629.1                             |
| Longueur L                                                                                              | 500 mm                                       |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice<br>extérieure min | 27.3 mm                                      |
| Nombre de jupes par phase                                                                               | 3 Pièces                                     |
| Diamètre jupe                                                                                           | 115 mm                                       |
| Section nominale 24 kV min                                                                              | 240 mm <sup>2</sup>                          |
| Section nominale 24 kV max                                                                              | 400 mm <sup>2</sup>                          |

## Données logistiques

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article                    | CHESK-F 24kV 240-400                                         |
| Numéro d'article                    | 309550                                                       |
| Volume de livraison                 | Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement |
|                                     | Eléments répartiteurs de champ en silicone                   |
|                                     | Jupes en silicone                                            |
|                                     | Cosses à visser                                              |
|                                     | 1 Set pour 3 phases                                          |
|                                     | Ruban mastic d'étanchéité                                    |
|                                     | Matériel de montage                                          |
|                                     | Instructions de montage                                      |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                            |
| Pays d'origine                      | Allemagne                                                    |
| Numéro de tarif douanier            | 85469090                                                     |
| EAN/GTIN                            | 4010311160795                                                |

## Données d'emballage

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage    | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1      | 42      |
| Unité de mesure     | Pièce  | Pièce   |
| Longueur (mm)       | 730    | 1200    |
| Largeur (mm)        | 165    | 800     |
| Hauteur (mm)        | 157    | 1130    |
| Poids net (kg)      | 3.232  | 135.744 |
| Poids brut (kg)     | 3.232  | 153.944 |