

Głowica 1-żyłowa wewnętrzna

z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Główce hybrydowe CHESK-I nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi do przewodu głównego i ekranu z drutu miedzianego.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHESK-I 12kV 240-400
Numer przedmiotu	309516
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości	Zastosowanie
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem	Wnętrze
Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych	
Duży zakres przekrojów	
Szybki, prosty i bezpieczny montaż	
Gotowy do natychmiastowego działania	

Dane techniczne



pos.	oznaczenie	rozmiar	zastosowanie
1	Łącznik	300 mm	
2	Przewód		

data wydania	22.12.2024	Wersja	1.0
data aktualizacji	22.12.2024	Wersja	1.0
data zatwierdzenia	22.12.2024	Wersja	1.0

Nazwa produktu		Nazwa firmy	
CELLPACK		Electrical Products	
Model		309516	
Wersja		1.0	
Data wydania		22.12.2024	
Data aktualizacji		22.12.2024	
Data zatwierdzenia		22.12.2024	
Nazwa produktu		CELLPACK	
Model		309516	
Wersja		1.0	
Data wydania		22.12.2024	
Data aktualizacji		22.12.2024	
Data zatwierdzenia		22.12.2024	

Oznaczenie artykułu	CHESK-I 12kV 240-400
Numer przedmiotu	309516
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHESK-I 12kV 240-400
Numer przedmiotu	309516
Zakres dostawy	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Końcówki kablowe śrubowe
	1 Zestaw do 3 faz
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311160818

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	84
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	382	1200
Szerokość (mm)	189	800
Wysokość (mm)	132	1130
Waga netto (kg)	2.515	211.26
Waga brutto (kg)	2.515	229.46