

Głowica 1-żyłowa wewnętrzna
z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Główce hybrydowe CHESK-I nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi do przewodu głównego i ekranu z drutu miedzianego.



Opis produktu

| | |
|-------------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | CHESK-I 24kV 50-150 |
| Numer przedmiotu | 309523 |
| Uwaga | Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły. |
| Akcesoria uzupełniające | Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia) |

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze

Dane techniczne



| | |
|--|---|
| Oznaczenie artykułu | CHEK-I 24kV 50-150 |
| Numer przedmiotu | 309523 |
| Poziomy napięć | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Standardy testowe | CENELEC HD 629.1 |
| Długość L | 300 mm |
| Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min | 17.3 mm |
| Ilość kloszy na fazę | 1 Sztuka |
| Średnica klosza | 85 mm |
| Przekrój nominalny 24 kV min | 50 mm ² |
| Przekrój nominalny 24 kV max | 150 mm ² |

Dane logistyczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | CHESK-I 24kV 50-150 |
| Numer przedmiotu | 309523 |
| Zakres dostawy | Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa |
| | Silikonowe elementy sterujące polem |
| | Ekrany silikonowe |
| | Końcówki kablowe śrubowe |
| | 1 Zestaw do 3 faz |
| | Taśma uszczelniająca |
| | Osprzęt montażowy |
| | Instrukcja montażowa |
| Okres przydatności - dodatkowy opis | Nieograniczony czas przechowywania |
| Numer taryfy celnej | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311160863 |

Dane opakowania

| | | |
|----------------------|--------|-----------|
| Rodzaj opakowania | Karton | Paleta EW |
| Ilość treści | 1 | 84 |
| Jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 386 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 189 | 800 |
| Wysokość (mm) | 135 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 1.365 | 114.66 |
| Waga brutto (kg) | 1.365 | 132.86 |