

1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM...V zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band). Met schroefverbinder.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHM 42kV 50-150 V
Artikelnummer	421451

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adern

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedenbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassing

Binnen

Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Artikelbeschrijving	CHM 42kV 50-150 V
Artikelnummer	421451
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 20/35 (42) kV - 20,8/36 (42) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	700 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	25.5 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	33 mm
Nominal cross section 42 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 42 kV max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHM 42kV 50-150 V
Artikelnummer	421451
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveren
	Schroefverbinders
	Veldsturende blauwe vulband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311192246

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	42
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	165	800
Hoogte (mm)	157	1130
Netto gewicht (kg)	2.171	91.182
Bruto gewicht (kg)	2.171	109.382