

Empalme unipolar

con conector a tornillería para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión híbridos CHM...V son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | CHM 24kV 150-300 V |
| Número de artículo | 293634 |
| Notas | También utilizable para cables $U_m = 7,2 \text{ kV}$, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. |

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta

Amplio rango de secciones de líneas y cables

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Bajo tierra

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Denominación del artículo | CHM 24kV 150-300 V |
| Número de artículo | 293634 |
| Niveles de tensión | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Normas de ensayo | CENELEC HD 629.1 |
| Largo L | 700 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 23.1 mm |
| Nominal cross section 24 kV min | 150 mm ² |
| Nominal cross section 24 kV max | 300 mm ² |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------|--|
| Denominación del artículo | CHM 24kV 150-300 V |
| Número de artículo | 293634 |
| Ámbito de entrega | Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa |
| | Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico |
| | Elementos de control de campo de silicona |
| | Tubo de malla de cobre |
| | Muelle de presión |
| | Conector tipo tornillo |
| | Cinta de control de campo y de relleno azul |
| | Accesorios de montaje |
| | Instrucciones de montaje |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311151878 |

SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | C. de cart | Palet OW |
|------------------------------|------------|----------|
| Cantidad base | 1 | 42 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 730 | 1200 |
| Ancho (mm) | 165 | 800 |
| Altura (mm) | 157 | 1130 |
| Peso neto (kg) | 2.227 | 93.534 |
| Peso bruto (kg) | 2.227 | 111.734 |