

## Empalme unipolar

con conector a tornillería para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión híbridos CHM...V son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



## Descripción de producto

Denominación del artículo	CHM 24kV 800 V
Número de artículo	331184
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.

### Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta

Amplio rango de secciones de líneas y cables

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

### Aplicaciones

Interiores

Exterior

Bajo tierra

Agua

Canalización

Tubos vacíos

## Datos técnicos



Denominación del artículo	CHM 24kV 800 V
Número de artículo	331184
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	1000 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	36.8 mm
Sección nominal 12 kV min	800 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 12 kV máx	800 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 17,5 kV min	800 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 17,5 kV máx	800 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV min	800 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV máx	800 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHM 24kV 800 V
Número de artículo	331184
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Elementos de control de campo de silicona Tubo de malla de cobre Muelle de presión Conector tipo tornillo Cinta de control de campo y de relleno azul Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311162836

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	8
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	1290	1200
Ancho (mm)	360	800
Altura (mm)	185	1140
Peso neto (kg)	5.702	45.616
Peso bruto (kg)	5.702	86.624