

Boîte de jonction unipolaire
avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions Hybrid CHM...V conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CHM 24kV 800 V
Numéro d'article	331184
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Applications

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



Nom de l'article	CHM 24kV 800 V
Numéro d'article	331184
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	1000 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	36.8 mm
Section nominale 12 kV min	800 mm ²
Section nominale 12 kV max	800 mm ²
Section nominale 17,5 kV min	800 mm ²
Section nominale 17,5 kV max	800 mm ²
Section nominale 24 kV min	800 mm ²
Section nominale 24 kV max	800 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHM 24kV 800 V
Numéro d'article	331184
Volume de livraison	Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse tubulaire de cuivre
	Ressorts de contact
	Manchon à visser
	Ruban de remplissage bleu
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311162836

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. EU
Quantité de contenu	1	8
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1290	1200
Largeur (mm)	360	800
Hauteur (mm)	185	1140
Poids net (kg)	5.702	45.616
Poids brut (kg)	5.702	86.624