

Boîte de jonction unipolaire

avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions Hybrid CHM...V conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

| | |
|------------------|---|
| Nom de l'article | CHM 24kV 400-630 V |
| Numéro d'article | 347954 |
| Notes | Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. |

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Applications

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



| | |
|--|--|
| Nom de l'article | CHM 24kV 400-630 V |
| Numéro d'article | 347954 |
| Niveau de tension | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Normes d'essai | CENELEC HD 629.1 |
| Longueur L | 750 mm |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min | 32.7 mm |
| Section nominale 12 kV min | 630 mm ² |
| Section nominale 12 kV max | 630 mm ² |
| Section nominale 17,5 kV min | 500 mm ² |
| Section nominale 17,5 kV max | 630 mm ² |
| Section nominale 24 kV min | 400 mm ² |
| Section nominale 24 kV max | 630 mm ² |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom de l'article | CHM 24kV 400-630 V |
| Numéro d'article | 347954 |
| Volume de livraison | Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible Éléments répartiteurs de champ en silicone Tresse tubulaire de cuivre Ressorts de contact Manchon à visser Ruban de remplissage bleu Matériel de montage Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311169064 |

Données d'emballage

| | | |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage | Carton | Pal. EU |
| Quantité de contenu | 1 | 12 |
| Unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 873 | 1200 |
| Largeur (mm) | 380 | 800 |
| Hauteur (mm) | 175 | 1130 |
| Poids net (kg) | 3.713 | 44.556 |
| Poids brut (kg) | 3.683 | 73.196 |