

## 3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Geschikt voor persverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHM3 12kV 150-300
Artikelnummer	194296
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adere

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

#### Toepassingen

Binnen

Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHM3 12kV 150-300
Artikelnummer	194296
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Diameter Verbinder 12kV max	40 mm
Lengte Verbinder 12kV max	200 mm
Lengte L	1200 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	19.9 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHM3 12kV 150-300
Artikelnummer	194296
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Veldsturende blauwe vulband
	Rolveren
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311047386

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	5.514	66.168
Bruto gewicht (kg)	5.514	84.368