

## Empalme tripolar

para cables tripolares sintético

Los empalmes de conexión híbridos CHM3 son apropiados para todos los cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para conectores a compresión.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CHM3 24kV 10-35
Número de artículo	194301
Notas	También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición.
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHM3 24kV 10-35
Número de artículo	194301
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Diámetro Conector 24kV máx	20 mm
Largo Conector 24kV máx	100 mm
Largo L	1200 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	12.6 mm
Sección nominal 24 kV min	10 mm²
Sección nominal 24 kV máx	35 mm²

## Datos logàsticos

Denominación del artículo	CHM3 24kV 10-35
Número de artículo	194301
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Elementos de control de campo de silicona
	Tubo de malla de cobre
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Muelle de presión
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311047430

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	12
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	865	1200
Ancho (mm)	369	800
Altura (mm)	170	1130
Peso neto (kg)	4.173	50.076
Peso bruto (kg)	4.173	68.276