

Boîte de jonction tripolaire  
pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique

Les jonctions Hybrid CHM3 conviennent pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	CHM3 24kV 10-35
Numéro d'article	194301
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande.
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium  
Large plage de sections  
Montage rapide, simple et sûr  
Mise en service immédiate

Applications

Intérieur  
Extérieur  
Milieu souterrain  
Eau  
Conduits d'installation  
Conduits

## Données techniques



Nom de l'article	CHM3 24kV 10-35
Numéro d'article	194301
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Diamètre Connecteur 24kV max	20 mm
Longueur Connecteur 24kV max	100 mm
Longueur L	1200 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	12.6 mm
Section nominale 24 kV min	10 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	35 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CHM3 24kV 10-35
Numéro d'article	194301
Volume de livraison	Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse tubulaire de cuivre
	Ruban de remplissage bleu
	Ressorts de contact
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311047430

## Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	12
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	4.173	50.076
Poids brut (kg)	4.173	68.276