

Empalme tripolar

para cables tripolares sintético

Los empalmes de conexión híbridos CHM3 son apropiados para todos los cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para conectores a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHM3 24kV 50-150
Número de artículo	194302
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición.
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Amplio rango de secciones de líneas y cables

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Subterráneo

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHM3 24kV 50-150
Número de artículo	194302
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Diámetro Conector 24kV máx	25 mm
Largo Conector 24kV máx	135 mm
Largo L	1200 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	17.3 mm
Sección nominal 24 kV min	50 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	150 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHM3 24kV 50-150
Número de artículo	194302
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Elementos de control de campo de silicona Tubo de malla de cobre Cinta de control de campo y de relleno azul Muelle de presión Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311047447

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	12
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	874	1200
Ancho (mm)	380	800
Altura (mm)	177	1130
Peso neto (kg)	4.587	55.044
Peso bruto (kg)	4.587	73.244