

3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | CHM3 24kV 150-300 |
| Artikelnummer | 194304 |
| Notities | Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.) |
| | Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag. |
| Optioneel toebehoren | Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) |

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adere

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassingen

Binnen

Buiten

Grond

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens



| | |
|---|---|
| Artikelbeschrijving | CHM3 24kV 150-300 |
| Artikelnummer | 194304 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Testrapporten | CENELEC HD 629.1 |
| Diameter Verbinder 24kV max | 40 mm |
| Lengte Verbinder 24kV max | 200 mm |
| Lengte L | 1200 mm |
| Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min | 23.1 mm |
| Nominale doorsnede 24 kV min | 150 mm ² |
| Nominale doorsnede 24 kV max | 300 mm ² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelbeschrijving | CHM3 24kV 150-300 |
| Artikelnummer | 194304 |
| Levering | Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen |
| | Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm |
| | Siliconen-veldsturingselementen |
| | Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis |
| | Veldsturende blauwe vulband |
| | Rolveren |
| | Klein montagemateriaal |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311047461 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Karton | Pallet EW |
|--------------------|--------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 12 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 865 | 1200 |
| Breedte (mm) | 369 | 800 |
| Hoogte (mm) | 170 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 6.14 | 73.68 |
| Bruto gewicht (kg) | 6.14 | 91.88 |