

Mufa przejściowa

z kabli 3-żyłowych typu 3Pb na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMP(3Pb)3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się do wszystkich potrójnych kabli obołowionych do 36 kV. Zakres zastosowania można rozszerzyć w dół poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów podkładek dla przewodu papierowego. Nadaje się do złączek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Numer przedmiotu	197633
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>pos.</td> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table> </td> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"> CELLPACK Electrical Products </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<table border="1"> <tr> <td>pos.</td> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table>	pos.	omschrijving	omschrijving	omschrijving	1	1.000 m	1.000 m	1.000 m	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> CELLPACK Electrical Products </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			CELLPACK Electrical Products		<table border="1"> <tr> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table>	omschrijving	omschrijving	1.000 m	1.000 m
<table border="1"> <tr> <td>pos.</td> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table>	pos.	omschrijving	omschrijving	omschrijving	1	1.000 m	1.000 m	1.000 m	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> CELLPACK Electrical Products </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			CELLPACK Electrical Products		<table border="1"> <tr> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table>	omschrijving	omschrijving	1.000 m	1.000 m		
pos.	omschrijving	omschrijving	omschrijving																	
1	1.000 m	1.000 m	1.000 m																	
CELLPACK Electrical Products		<table border="1"> <tr> <td>omschrijving</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1.000 m</td> <td>1.000 m</td> </tr> </table>	omschrijving	omschrijving	1.000 m	1.000 m														
omschrijving	omschrijving																			
1.000 m	1.000 m																			

Oznaczenie artykułu	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Numer przedmiotu	197633
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	34 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Długość L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Numer przedmiotu	197633
Zakres dostawy	Palczatka
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Wąż z barierą olejową
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Linka uziemiająca
	Rury termokurczliwe
	Taśma miedziana pleciona
	Osprzęt montażowy
	Zacisk sprężynowy
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Taśma uszczelniająca
	Płat ognioodporny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311051703

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	873	1200
Szerokość (mm)	380	800
Wysokość (mm)	187	1130
Waga netto (kg)	6.013	72.156
Waga brutto (kg)	6.013	90.356