

Empalme de transición

desde cables de papel aceite de 3 plomos a cables sintético unipolares

Los empalmes de transición híbridos CHMP(3Pb)3-1 para la transición a tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético son apropiados para todos los cables con 3 cubiertas de papel aceite de hasta 36 kV. A través de los sets de relleno correspondientes para el cable con aislamiento de papel se puede extender el rango de aplicación hacia abajo. Para conectores a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMP(3Pb)3-1 36kV 150-300
Número de artículo	197637
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Gran rango de secciones

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para puesta en servicio inmediata

Aplicaciones

Interiores

Exterior


Bajo tierra

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHMP(3Pb)3-1 36kV 150-300
Número de artículo	197637
Niveles de tensión	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Diámetro Conector 36kV máx	38 mm
Largo Conector 36kV máx	160 mm
Largo L	1200 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	27.3 mm
Sección nominal 36 kV min	150 mm ²
Sección nominal 36 kV máx	300 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHMP(3Pb)3-1 36kV 150-300
Número de artículo	197637
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Período de almacenamiento
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta de malla de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Requisito de protección contra incendios
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311051741

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	8
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	875	1200
Ancho (mm)	379	800
Altura (mm)	188	1130
Peso neto (kg)	7.564	60.512
Peso bruto (kg)	7.564	63.584