

Boîte de transition

pour câbles du H-type sur câbles unipolaire à isolation synthét.

Les jonctions de transition Hybrid CHMP(H)3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné métallisé (Hoechstaedter) de 24 jusqu'à 36 kV, sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	CHMP(H)3-1 36kV 70-150
Numéro d'article	197616
Notes	Autres types de boîtes de transition sur demande.
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a long, thin rectangular component with a multi-core cable on the left and a single-core cable on the right. Dimensions are provided: 2200 mm for the main body length, 1976 mm for the total length, and 1976 mm for the cable length. The drawing is labeled '1' at the top center.

Nom de l'article	CHMP(H)3-1 36kV 70-150
Numéro d'article	197616
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	28 mm
Length Connector 36kV max	145 mm
Longueur L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 36 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMP(H)3-1 36kV 70-150
Numéro d'article	197616
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ruban ignifuge
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311051536

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	7.213	86.556
Poids brut (kg)	7.213	104.756