

Mufa przejściowa
z kabli 3-żyłowych typu H na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMP(H)3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się do kabli H od 24 do 36 kV. Zakres zastosowania można rozszerzyć w dół poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów podkładek dla przewodu papierowego. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 36kV 70-150
Numer przedmiotu	197616
Uwaga	Inne mufy przejściowe po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 36kV 70-150
Numer przedmiotu	197616
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	28 mm
Length Connector 36kV max	145 mm
Długość L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 36 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 36kV 70-150
Numer przedmiotu	197616
Zakres dostawy	Palczatka
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Wąż z barierą olejową
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Linka uziemiająca
	Rury termokurczliwe
	Taśma miedziana pleciona
	Osprzęt montażowy
	Zacisk sprężynowy
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Taśma uszczelniająca
	Płat ognioodporny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311051536

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	865	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	170	1130
Waga netto (kg)	7.213	86.556
Waga brutto (kg)	7.213	104.756