CHMP(H)3-1

BBC CELLPACK
Electrical Products

Overgangsmof

voor H-kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(H) 3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor Höchstädterkabels van 24 tot 36 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(H)3-1 36kV 150-300
Artikelnummer	197617
Notities	Meer overgangsmoffen op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen
Groot diameterbereik
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHMP(H)3-1 36kV 150-300
Artikelnummer	197617
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	36 mm
Length Connector 36kV max	145 mm
Lengte L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Nominal cross section 36 kV min	150 mm²
Nominal cross section 36 kV max	300 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(H)3-1 36kV 150-300
Artikelnummer	197617
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montagemateriaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051543

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	870	1200
Breedte (mm)	380	800
Hoogte (mm)	197	1130
Netto gewicht (kg)	7.086	85.032
Bruto gewicht (kg)	7.086	103.232