

Mufa przejściowa

z kabli 3-żyłowych typu H na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMP(H)3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się do kabli H od 24 do 36 kV. Zakres zastosowania można rozszerzyć w dół poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów podkładek dla przewodu papierowego. Nadaje się do złączy kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 36kV 150-300
Numer przedmiotu	197617
Uwaga	Inne mufy przejściowe po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Duży zakres przekrojów

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Kanały kablowe



The drawing shows a cable assembly with a length of 2200 mm. The cable has a diameter of 16 mm. The assembly is shown in a perspective view with a cross-section at the right end. The cable is labeled with the number 197617.

part number		description	
1	16mm	Length	2200 mm

creation / date:		revision / number:		article number / stock number:	
creation:	22.12.2021	by:		article number in the purchase / stock system:	
checked:	22.12.2021	by:		quantity / stock number:	quantity / stock:
date in:	22.12.2021	date:		197617	16

/// BBC

**CELLPACK**

Electrical Products

technical data / specifications:		quantity / stock:	
max. voltage / max. current:	CHAMP/H3-1 30kV 150-300	quantity / stock:	1
max. length / min. length:	CEP0153 197617	quantity / stock:	1

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 36kV 150-300
Numer przedmiotu	197617
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	36 mm
Length Connector 36kV max	145 mm
Długość L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Nominal cross section 36 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV max	300 mm <sup>2</sup>



Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 36kV 150-300
Numer przedmiotu	197617
Zakres dostawy	Palczatka
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Wąż z barierą olejową
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Linka uziemiająca
	Rury termokurczliwe
	Taśma miedziana pleciona
	Osprzęt montażowy
	Zacisk sprężynowy
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Taśma uszczelniająca
	Płat ognioodporny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311051543

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	870	1200
Szerokość (mm)	380	800
Wysokość (mm)	197	1130
Waga netto (kg)	7.086	85.032
Waga brutto (kg)	7.086	103.232