

Mufa przejściowa

ze złączkami z kabli 3-żyłowych typu H na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMP(H)SV3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się od kabli H do 24 kV. Ze złączkami śrubowymi.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240
Numer przedmiotu	336551

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

[illegible]

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240
Numer przedmiotu	336551
Poziomy napięc	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Długość L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm²

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240
Numer przedmiotu	336551
Zakres dostawy	Palczatka
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Wąż z barierą olejową
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Linka uziemiająca
	Rury termokurczliwe
	Taśma miedziana pleciona
	Osprzęt montażowy
	Zacisk sprężynowy
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Taśma uszczelniająca
	Płat ognioodporny
	Innowacyjna złączka śrubowa z tuleją przewodzącą
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311165219

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	873	1200
Szerokość (mm)	395	800
Wysokość (mm)	197	1130
Waga netto (kg)	6.893	82.716
Waga brutto (kg)	6.893	100.916