

Übergangsmuffe mit Schraubverbinder

von Haftmassekabel auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Übergangsmuffen CHMPRSV3-1 für den Übergang auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel eignen sich sowohl für Gürtelkabel als auch für Hochstädterkabel bis 17,5 kV. Mit Schraubverbindern.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|------------------------|
| Artikelname | CHMPRSV3-1 17kV 95-240 |
| Artikelnummer | 264769 |

| |
|--|
| Eigenschaften |
| Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Großer Querschnittsbereich |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder |
| Sofort betriebsbereit |

| |
|---------------------|
| Anwendungen |
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |
| Leerrohre |

| | | |
|-------|------------|---------------|
| part. | numeration | descriptive |
| 1 | 110g | Length 220 mm |

| creation: | revision / date: | date / name: | label on box / code: |
|---|------------------|--------------|--|
| creation: | 18.12.2021 | lap | date modification / new version code |
| date: | 22.12.2021 | W | modification / serial number: |
| date: | 22.12.2021 | Verd | 264769 |
| <div> <div>/// BBC</div> <div>CELLPACK</div> <div>Electrical Products</div> </div> | | | <div>on drawing / description:</div> <div>CHAMPUSV3-1.17kW 55-240</div> <div>creation / file name:</div> <div>CEP0146_264769</div> |
| | | | <div>part:</div> <div>146</div> <div>length / width</div> <div>1</div> <div>date / name:</div> <div>1</div> |

| | |
|--|---|
| Artikelname | CHMPRSV3-1 17kV 95-240 |
| Artikelnummer | 264769 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV |
| Prüfnormen | DIN VDE 0278-629-2 |
| Länge L | 1200 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 17.3 mm |
| Nennquerschnitt 12 kV min | 95 mm² |
| Nennquerschnitt 12 kV max | 240 mm² |
| Nennquerschnitt 17,5 kV min | 95 mm² |
| Nennquerschnitt 17,5 kV max | 240 mm² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelname | CHMPRSV3-1 17kV 95-240 |
| Artikelnummer | 264769 |
| Lieferumfang | Aufteilkappe |
| | Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber |
| | Ölsperrschlauch |
| | Silikon-Feldsteuerelemente |
| | Erdseil |
| | Warmschrumpfschläuche |
| | Kupfergewebeband |
| | Montagekleinmaterial |
| | Schraubverbinder für Kupferdrahtschirm |
| | Rollfeder |
| | Feldsteuerndes blaues Füllband |
| | Dichtband |
| | Flammschutzwickel |
| | innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle |
| | Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311144450 |

Verpackungsdaten

| | | |
|-------------------------|--------|---------|
| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
| Basismenge | 1 | 12 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 870 | 1200 |
| Breite (mm) | 385 | 800 |
| Höhe (mm) | 180 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 6.744 | 80.928 |
| Bruttogewicht (kg) | 6.744 | 99.128 |