

## Verbindingsmof met schroef verbinders

voor het verbinden van 3-aderige met 1-aderige kunststof kabels

Hybride- verbindingsmoffen CHMSV3-1 zijn geschikt om 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietaalag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 12kV 70-150
Artikelnummer	297462
Notities	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adars

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

### Toepassingen

Binnen

Buiten


Grond

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 12kV 70-150
Artikelnummer	297462
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	900 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	14.7 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMSV3-1 12kV 70-150
Artikelnummer	297462
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasband
	Veldsturende blauwe vulband
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Schroefverbinder voor koperdraadscherm
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311153773

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	25
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	728	1200
Breedte (mm)	235	800
Hoogte (mm)	195	1130
Netto gewicht (kg)	3.248	81.2
Bruto gewicht (kg)	3.248	99.4