

Giunto diritto tripolare con connettori a vite  
per collegare cavi tripolari a cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHMSV3-1 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMSV3-1 24kV 50-150
Codice articolo	297464
Note	Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Per tutti i cavi con schermatura in rame
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

pos.	nom de l'ouvrage	coordonnées	
1	Long	Longue	100 mm

	chambre / d'air :	fil / câble :	tableau / schéma :
chambre d'air :	10.12.2021	100	schéma de la chambre / note sur le schéma
chambre d'air :	22.12.2021	100	schéma de la chambre / note sur le schéma
tableau d'air :	22.12.2021	100	schéma de la chambre / note sur le schéma
/// BBC			schéma de la chambre / note sur le schéma
<b>CELLPACK</b>			schéma de la chambre / note sur le schéma
Electrical Products			schéma de la chambre / note sur le schéma

Descrizione dell'articolo	CHMSV3-1 24kV 50-150
Codice articolo	297464
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	900 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 24 kV min	50 mm²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm²

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMSV3-1 24kV 50-150
Codice articolo	297464
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Nastro treccia di rame
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo
	Connettore a vite per schermatura in rame
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311153797

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	231	800
Altezza (mm)	188	1130
Peso netto (kg)	3.649	91.225
Peso lordo (kg)	3.649	109.425