

3-aderige verbindingsmof met schroef verbinders

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHMSV3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving | CHMSV3 24kV 95-240 |
| Artikelnummer | 297104 |
| Notities | Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag. |
| Optioneel toebehoren | EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek) |

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adars

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassingen

Binnen

Buiten

Grond

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens



| | |
|---|---|
| Artikelbeschrijving | CHMSV3 24kV 95-240 |
| Artikelnummer | 297104 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Testrapporten | CENELEC HD 629.1 |
| Lengte L | 1100 mm |
| Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min | 19.9 mm |
| Nominale doorsnede 24 kV min | 95 mm² |
| Nominale doorsnede 24 kV max | 240 mm² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelbeschrijving | CHMSV3 24kV 95-240 |
| Artikelnummer | 297104 |
| Levering | Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen |
| | Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm |
| | Siliconen-veldsturingselementen |
| | Kopergaasband |
| | Veldsturende blauwe vulband |
| | Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel |
| | Schroefverbinder voor koperdraadscherm |
| | Klein montagemateriaal |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311153308 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Karton | Pallet EW |
|--------------------|--------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 12 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 882 | 1200 |
| Breedte (mm) | 381 | 800 |
| Hoogte (mm) | 185 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 5.643 | 67.716 |
| Bruto gewicht (kg) | 5.643 | 85.916 |