

3-aderige verbindingmof met schroef verbinders

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHMSV3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMSV3 12kV 95-240
Artikelnummer	297260
Notities	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHMSV3 12kV 95-240
Artikelnummer	297260
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMSV3 12kV 95-240
Artikelnummer	297260
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm Siliconen-veldsturingselementen Kopergaasband Veldsturende blauwe vulband Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel Schroefverbinder voor koperdraadscherm Klein montagemateriaal Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311153377

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	727	1200
Breedte (mm)	237	800
Hoogte (mm)	192	1130
Netto gewicht (kg)	4.207	105.175
Bruto gewicht (kg)	4.207	123.375