

3-aderige verbindingsmof met schroef verbinders

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHMSV3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMSV3 36kV 95-240
Artikelnummer	297311
Notities	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adern

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedenbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassing

Binnen


Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten



Artikelbeschrijving	CHMSV3 36kV 95-240
Artikelnummer	297311
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24.2 mm
Nominal cross section 36 kV min	95 mm²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMSV3 36kV 95-240
Artikelnummer	297311
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasband
	Veldsturende blauwe vulband
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Schroefverbinder voor koperdraadscherm
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311153421

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	5.635	67.62
Bruto gewicht (kg)	5.635	96.62