

Giunto diritto tripolare con connettori a vite  
per cavi tripolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHMSV3 sono adatti per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMSV3 24kV 50-150
Codice articolo	297352
Note	Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Per tutti i cavi con schermatura in rame
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

The drawing shows a long, thin cable with a central section labeled 'L' where the diameter changes. The cable has two different diameters: a larger one on the left and a smaller one on the right. The transition is gradual. The drawing is a simple line drawing with no shading.

Descrizione dell'articolo	CHMSV3 24kV 50-150
Codice articolo	297352
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	1050 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 24 kV min	50 mm²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm²

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMSV3 24kV 50-150
Codice articolo	297352
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Nastro treccia di rame
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo
	Connettore a vite per schermatura in rame
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311153551

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	231	800
Altezza (mm)	188	1130
Peso netto (kg)	3.775	94.375
Peso lordo (kg)	3.775	112.575