

## Boîte de jonction tripolaire avec manchons à visser pour tous les câbles tripolaires à isolation synthétique

Les jonctions Hybrid CHMSV3 conviennent pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchons à visser.



### Description du produit

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom de l'article     | CHMSV3 36kV 50-150   |
| Numéro d'article     | 297353   |
| Notes                | Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande.                              |
| Accessoire en option | Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique) |

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

#### Applications

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

## Données techniques



|   |  |
|---|--|
| Nom de l'article  | CHMSV3 36kV 50-150                         |
| Numéro d'article  | 297353                                     |
| Niveau de tension   | U0/U (Um) 18/30 (36) kV -<br>19/33 (36) kV |
| Normes d'essai  | CENELEC HD 629.1                           |
| Longueur L  | 1050 mm                                    |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice<br>extérieure min | 20.9 mm                                    |
| Section nominale 36 kV min  | 50 mm <sup>2</sup>                         |
| Section nominale 36 kV max  | 150 mm <sup>2</sup>                        |

## Données logistiques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article                    | CHMSV3 36kV 50-150  |
| Numéro d'article                    | 297353  |
| Volume de livraison                 | Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse<br>Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible<br>Eléments répartiteurs de champ en silicone<br>Tresse de cuivre<br>Ruban de remplissage bleu<br>Manchon à visser innovants gaines semi-conductrices intégrées<br>Manchon de jonction à visser pour écran en fils<br>Matériel de montage<br>Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité   |
| Pays d'origine                      | Allemagne   |
| Numéro de tarif douanier            | 39269097  |
| EAN/GTIN                            | 4010311153568   |

## Données d'emballage

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage    | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1      | 12      |
| Unité de mesure     | Pièce  | Pièce   |
| Longueur (mm)       | 865    | 1200    |
| Largeur (mm)        | 369    | 800     |
| Hauteur (mm)        | 170    | 1130    |
| Poids net (kg)      | 4.36   | 52.32   |
| Poids brut (kg)     | 4.36   | 70.52   |