

Mufa przelotowa 3-żyłowa

ze złączką śrubową do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Hybrydowe mufy przelotowe CHMSV3 nadają się do opancerzonych 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR). Umożliwiają łączenie kabli z ekranem z drutu miedzianego o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane). Ze złączkami śrubowymi.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMSV3 12kV 240-400
Numer przedmiotu	297358
Uwaga	Mufy przelotowe o większych przekrojach po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych
Do wszystkich kabli z ekranem z drutu miedzianego
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania
Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

The image shows a technical drawing of a cable. It consists of a long, thin rectangular shape representing the cable's profile. At the left end, there is a cross-section view labeled 'L'. This cross-section shows a central core surrounded by a sheath. The drawing is enclosed in a rectangular frame with arrows pointing outwards from the top and bottom centers.

Oznaczenie artykułu	CHMSV3 12kV 240-400
Numer przedmiotu	297358
Poziomy napięć	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	1250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMSV3 12kV 240-400
Numer przedmiotu	297358
Zakres dostawy	Grubościenne termokurczliwe rury izolacyjne
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Taśma miedziana pleciona
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Innowacyjna złączka śrubowa z tuleją przewodzącą
	Złączka śrubowa do ekranu z drutu miedzianego
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311153612

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	877	1200
Szerokość (mm)	200	800
Wysokość (mm)	382	1130
Waga netto (kg)	6.582	78.984
Waga brutto (kg)	6.582	97.184