

Boîte de jonction tripolaire avec manchons à visser
pour tous les câbles tripolaires à isolation synthétique

Les jonctions Hybrid CHMSV3 conviennent pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchons à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CHMSV3 17kV 240-400
Numéro d'article	297360
Notes	Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

- Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente
- Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium
- Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre
- Large plage de sections
- Montage rapide, simple et sûr
- Mise en service immédiate
- Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Application

- Intérieur
- Extérieur
- Milieu souterrain
- Eau
- Conduits d'installation
- Conduits

pos.	numeration	description
1	111111	12x0 mm

	creation / date:	name / status:	table number / version:	
created at:	11.11.2021	by	table number / version / note area / note	
checked at:	11.11.2021	by	publication number / table number:	version / version:
table number:	11.11.2021	table	297360	1.0
/// BBC			on the drawing / description:	to be used / not used
CELLPACK			CHMSVS 17KV 140-400	1
Electrical Products			table number / table version:	table / version:
			CEP0135 297360	1

Nom de l'article	CHMSV3 17kV 240-400
Numéro d'article	297360
Niveau de tension	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	1250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMSV3 17kV 240-400
Numéro d'article	297360
Volume de livraison	Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de cuivre
	Ruban de remplissage bleu
	Manchon à visser innovants gaines semi-conductrices intégrées
	Manchon de jonction à visser pour écran en fils
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311153629

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	6.821	81.852
Poids brut (kg)	6.821	100.052