

## 3-aderige verbindingsmof met schroef verbinders

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHMSV3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMSV3 24kV 240-400
Artikelnummer	297361
Notities	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunstof kabel (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adere

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

#### Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHMSV3 24kV 240-400
Artikelnummer	297361
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1250 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Nominal cross section 24 kV min	240 mm²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMSV3 24kV 240-400
Artikelnummer	297361
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasband
	Veldsturende blauwe vulband
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Schroefverbinder voor koperdraadscherm
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311153636

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	7.257	87.084
Bruto gewicht (kg)	7.257	105.284