

Empalme unipolar
con conector a tornillería para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión híbridos CHMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) .
Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMSV 12kV 70-150
Número de artículo	258131
Notas	También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición.

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para puesta en servicio inmediata
Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHMSV 12kV 70-150
Número de artículo	258131
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	600 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	14.7 mm
Sección nominal 12 kV min	70 mm²
Sección nominal 12 kV máx	150 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHMSV 12kV 70-150
Número de artículo	258131
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Período de almacenamiento
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311139678

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	42
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	728	1200
Ancho (mm)	168	800
Altura (mm)	157	1130
Peso neto (kg)	1.419	59.598
Peso bruto (kg)	1.419	77.798