

Boîte de jonction unipolaire  
avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions Hybrid CHMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

|                  |  |
|------------------|--|
| Nom de l'article | CHMSV 17kV 70-150  |
| Numéro d'article | 258136   |
| Notes            | Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. |
|                  | Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande.  |

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Applications

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

## Données techniques



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Nom de l'article   | CHMSV 17kV 70-150          |
| Numéro d'article   | 258136                     |
| Niveau de tension  | U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV |
| Normes d'essai   | CENELEC HD 629.1           |
| Longueur L   | 600 mm                     |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min | 18 mm                      |
| Section nominale 17,5 kV min   | 70 mm²                     |
| Section nominale 17,5 kV max   | 150 mm²                    |

## Données logistiques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article                    | CHMSV 17kV 70-150   |
| Numéro d'article                    | 258136  |
| Volume de livraison                 | Gainés isolantes thermorétractables à paroi épaisse   |
|                                     | Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible |
|                                     | Eléments répartiteurs de champ en silicone  |
|                                     | Tresse tubulaire de cuivre  |
|                                     | Ressorts de contact   |
|                                     | Manchon à visser innovants gainés semi-conductrices intégrées                               |
|                                     | Ruban de remplissage bleu   |
|                                     | Matériel de montage   |
|                                     | Instructions de montage   |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité   |
| Pays d'origine                      | Allemagne   |
| Numéro de tarif douanier            | 39269097  |
| EAN/GTIN                            | 4010311139715   |

## Données d'emballage

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage    | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1      | 42      |
| Unité de mesure     | Pièce  | Pièce   |
| Longueur (mm)       | 730    | 1200    |
| Largeur (mm)        | 165    | 800     |
| Hauteur (mm)        | 157    | 1130    |
| Poids net (kg)      | 1.213  | 50.946  |
| Poids brut (kg)     | 1.213  | 69.146  |