

## Giunto diritto unipolare

con connettori a vite per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHMSV sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMSV 24kV 16-95
Codice articolo	258140
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.

#### Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

#### Applicazioni

Interno

Esterno

Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHMSV 24kV 16-95
Codice articolo	258140
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	600 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	14.7 mm
Sezione nominale 24 kV min	16 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMSV 24kV 16-95
Codice articolo	258140
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico Elementi in silicone per controllo di campo Tubo a treccia di rame Molle a rotolo Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo Nastro di riempimento blu per controllo di campo Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311139753

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	42
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	732	1200
Larghezza (mm)	453	800
Altezza (mm)	160	1130
Peso netto (kg)	1.318	55.356
Peso lordo (kg)	1.318	73.556