

Empalme unipolar  
con conector a tornillería para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión híbridos CHMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) . Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMSV 36kV 50-150
Número de artículo	258144
Notas	También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición.

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Tanto para los conductores de Cu como de Al
Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHMSV 36kV 50-150
Número de artículo	258144
Niveles de tensión	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	600 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	20.9 mm
Sección nominal 36 kV min	50 mm²
Sección nominal 36 kV máx	150 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHMSV 36kV 50-150
Número de artículo	258144
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Elementos de control de campo de silicona
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311139791

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	42
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	729	1200
Ancho (mm)	181	800
Altura (mm)	157	1130
Peso neto (kg)	1.403	58.926
Peso bruto (kg)	1.403	77.126