

Boîte de jonction unipolaire
avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions Hybrid CHMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CHMSV 36kV 50-150
Numéro d'article	258144
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
	Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande.

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Applications

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



Nom de l'article	CHMSV 36kV 50-150
Numéro d'article	258144
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	600 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	20.9 mm
Section nominale 36 kV min	50 mm ²
Section nominale 36 kV max	150 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMSV 36kV 50-150
Numéro d'article	258144
Volume de livraison	Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible Eléments répartiteurs de champ en silicone Tresse tubulaire de cuivre Ressorts de contact Manchon à visser innovants gaines semi-conductrices intégrées Ruban de remplissage bleu Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311139791

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	42
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	729	1200
Largeur (mm)	181	800
Hauteur (mm)	157	1130
Poids net (kg)	1.403	58.926
Poids brut (kg)	1.403	77.126