

Empalme unipolar

para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión híbridos CHM son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para conectores a compresión.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | CHM 12kV 300-400 |
| Número de artículo | 194076 |
| Notas | También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. |
| Accesorio opcional | Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión) |

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta

Amplio rango de secciones de líneas y cables

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Subterráneo

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos



| | |
|--|--|
| Denominación del artículo | CHM 12kV 300-400 |
| Número de artículo | 194076 |
| Niveles de tensión | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Normas de ensayo | GENELEC HD 629.1 |
| Diámetro Conector máx | 40 mm |
| Largo Conector 12kV máx | 200 mm |
| Largo L | 700 mm |
| Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min | 23.1 mm |
| Sección nominal 12 kV min | 300 mm ² |
| Sección nominal 12 kV máx | 400 mm ² |

Datos logà-sticos

| | |
|--------------------------------|---|
| Denominación del artículo | CHM 12kV 300-400 |
| Número de artículo | 194076 |
| Alcance de la entrega | Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Elementos de control de campo de silicona Tubo de malla de cobre Muelle de presión Cinta de control de campo y de relleno azul Accesorios de montaje Instrucciones de montaje |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311047157 |

SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje | C. de cart | Palet OW |
|-----------------------|------------|----------|
| Cantidad de contenido | 1 | 42 |
| Unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 730 | 1200 |
| Ancho (mm) | 165 | 800 |
| Altura (mm) | 157 | 1130 |
| Peso neto (kg) | 1.864 | 78.288 |
| Peso bruto (kg) | 1.864 | 96.488 |