

Empalme unipolar  
para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión híbridos CHM son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para conectores a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHM 17kV 70-240
Número de artículo	194080
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre o pantalla de cinta

Amplio rango de secciones de líneas y cables

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Exterior


Subterráneo

Agua

Canalización

Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	CHM 17kV 70-240
Número de artículo	194080
Niveles de tensión	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Diámetro Conector máx	32 mm
Largo Conector 17,5kV máx	145 mm
Largo L	650 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	17.3 mm
Sección nominal 17,5 kV min	70 mm²
Sección nominal 17,5 kV máx	240 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHM 17kV 70-240
Número de artículo	194080
Alcance de la entrega	Tubos aislantes termorretráctiles de pared gruesa
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Elementos de control de campo de silicona
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311047195

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	42
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	730	1200
Ancho (mm)	165	800
Altura (mm)	157	1130
Peso neto (kg)	1.436	60.312
Peso bruto (kg)	1.436	78.512