

1-aderige verbindingsmof

voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band). Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 400-630
Artikelnummer	194088
Notities	Ook voor Um = 7,2 kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen
Zowel voor Cu- als voor Al-adere
Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHM 24kV 400-630
Artikelnummer	194088
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Diameter Verbinder max	60 mm
Lengte Verbinder 24kV max	360 mm
Lengte L	850 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	27.3 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 400-630
Artikelnummer	194088
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveren
	Veldsturende blauwe vulband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311047263

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	873	1200
Breedte (mm)	381	800
Hoogte (mm)	180	1130
Netto gewicht (kg)	3.91	46.92
Bruto gewicht (kg)	3.91	65.12