

## Cappucco isolante per attacchi trasformatori

per attacchi di tipo A 250 A e C 630A

I cappucci isolanti resistenti alla tensione CIK servono all'isolamento elettrico dei terminali sconnettibili tipo A 250A (con staffa di montaggio) e tipo C 630A (avvitabile) secondo EN 50180 e EN 50181 su quadri elettrici e trasformatori incapsulati fino a 36 kV.



### Descrizione del prodotto

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Descrizione dell'articolo | CIK 250A 24 kV |
| Codice articolo           | 265023         |

|   |  |
|---|--|
| Proprietà   |  |
| Allagabile  |  |
| Protetto da contatto grazie allo strato conduttivo esterno in EPDM conduttivo |  |
| Montaggio rapido, facile e sicuro   |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Applicazioni |  |
| Interno      |  |
| Esterno      |  |

## Dati tecnici

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | CIK 250A 24 kV                           |
| Codice articolo           | 265023                                   |
| Livelli di tensione       | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV |

## Dati logistici

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo  | CIK 250A 24 kV                                      |
| Codice articolo            | 265023  |
| Ambito di consegna         | Set di 3 cappucci isolanti resistenti alla tensione |
|                            | Materiale di montaggio                              |
|                            | Istruzioni di montaggio                             |
| Durata testi aggiuntivi    | Durata di conservazione illimitata                  |
| Numero di tariffa doganale | 85479000  |
| EAN/GTIN                   | 4010311144597                                       |

## Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Scatolone | Pallet EW |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Quantità base               | 1         | 120       |
| Base unità di misura testo  | Pezzo     | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 305       | 1200      |
| Larghezza (mm)              | 210       | 800       |
| Altezza (mm)                | 95        | 1130      |
| Peso netto (kg)             | 2.091     | 250.92    |
| Peso lordo (kg)             | 2.091     | 250.92    |