

2-componenten gel op siliconenbasis

hoogtransparant voor veelzijdige toepassingen

Afdichtende, hoog transparante 2-componenten afdichtmiddel om elektrische componenten betrouwbaar te beschermen. Optimaal geschikt voor optischelektronische toepassingen zoals bijv. het afdichten van LED's en verlichtingsinstallaties.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelbeschrijving | CLEAR GEL 350 |
| Artikelnummer | 364034 |

Eigenschappen

| |
|---|
| Duurzaam hoog transparant |
| Goede gieteigenschappen |
| Toepassingsgerichte varianten |
| Zonder label en niet giftig |
| Trillingsdempend |
| Verwijderbaar |
| Flexibel |
| Halogeenvrij |
| UV-stabiel |
| Dicht elektrische installaties af en beschermt ze |

Toepassing

| |
|---|
| Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) |
| Buiten |
| Aftak- en aansluitdozen |
| Ter bescherming tegen vocht (afdichtingsnorm IP 68 in passende behuizing) |
| Voor installaties tot 1 kV |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelbeschrijving | CLEAR GEL 350 |
| Artikelnummer | 364034 |
| Content | 350 ml |
| Viscosity (23 °C) | 1000 mPas |
| Viscosity (associated standard) | ISO 2555 |
| Pot life (23 °C) | 15 minuten |
| Pot life (23 °C) (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Density | 0.97 g/cm ³ |
| Mixing ratio | 1 : 1 |
| Working temperature min | 15 °C |
| Working temperature max | 30 °C |
| Heat resistance min | -40 °C |
| Heat resistance max | 150 °C |
| Specific volume resistivity | $\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$ |
| Specific volume resistivity (associated standard) | HD 429 |
| Dielectric strength | $\geq 15 \text{ kV/mm}$ |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60243-1 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | CLEAR GEL 350 |
| Artikelnummer | 364034 |
| Levering | CLEAR GEL component A en component B in tweekamer-mengzak |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Opslagtemperatuur max | 40 °C |
| Opslagtemperatuur min | 0 °C |
| Douanetariefnummer | 39100000 |
| EAN/GTIN | 4010311177632 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Dun karton | Pallet EW |
|--------------------------|------------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 240 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 228 | 1200 |
| Breedte (mm) | 185 | 800 |
| Hoogte (mm) | 33 | 550 |
| Netto gewicht (kg) | 0.404 | 96.96 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.404 | 96.96 |