

Marcatore per cavi

per contrassegnare cavi e conduttori

Le siglature di cavi e conduttori facilitano il montaggio e la manutenzione e supportano nella risoluzione delle anomalie.



Kabelmarkierer
beschriftbar und selbstklebend
Flexibles System für alle Markierungsarten. Widerstandsfähig gegen Öl, Wasser, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, mechanische Einwirkung. Einfach zu bedienen, auch für den Einsatz in engen Räumen geeignet. Permanente Selbstklebung auf allen Kabeln.
Material: weiches PVC, 0,08 mm dick
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 85 °C
Klebefestigkeit: 4 N/cm

Cable Marker
portable and self-adhesive
Flexible system for all types of marking. Resistant against acids, alkaline substances and environmental conditions, weathering and UV-radiation with long-term performance. Permanent self-adhesive with pen, felt or pen, typewriter etc. Permanent self-adhesive strength. Easy handling in tight spaces.
Material: Soft PVC, 0,08 mm thickness
Heat resistance: -30 °C up to 85 °C
Adhesive strength: 4 N/cm

Marqueurs de câbles
signifiables et auto-collants
Système flexible pour tous marquages. Résistant à l'eau, à l'huile minérale, à l'acide, aux sels, aux intempéries et aux rayons UV. Manipulable avec stylo, stylo feutre, machine à écrire, etc. Adhérence permanente. Réaction indolore sur le câble.
Matériau: PVC mou, 0,08 mm d'épaisseur
Résistance à la température: -30 °C à 85 °C
Force d'adhérence: 4 N/cm

Kabelmarkering
beschriftbaar en zelfklevend
Flexibel systeem voor alle markeringen. Bestand tegen water, alcohol, mineralische zuren, zout, weersinvloeding, UV-straling. Af te gebruiken met balpen, viltstift, typemachine, enz. Duurzame zelfklevende. Eenvoudig te gebruiken op de kabel.
Materiaal: Zachte PVC, 0,08 mm dik
Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot 85 °C
Kleefkracht: 4 N/cm

Marcatore per cavi
con possibilità di scrivere e di collare
Sistema flessibile per tutti i tipi di contrassegnazione. Resistente all'acqua, all'acido e agli oli minerali, resistente alle intemperie, alle radiazioni UV. Manipolabile a penna, a penna a feltro, macchina da scrivere, ecc. Adesione permanente nel tempo. Praticamente nessuna applicazione al cavo.
Materiale: PVC morbido, spessore 0,08 mm
Resistenza alla temperatura da -30 °C a 85 °C
Forza adesiva: 4 N/cm



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|--------|
| Descrizione dell'articolo | CM 10 |
| Codice articolo | 124088 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Proprietà | |
| Etichettabile | |
| Resistente all'umidità | |
| Resistente all'olio | |
| Stabilizzato contro i raggi UV | |

| | |
|---|--|
| Applicazioni | |
| Marcatura durevole di cavi e conduttori | |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|---------|
| Descrizione dell'articolo | CM 10 |
| Codice articolo | 124088 |
| Label area size width | 23 mm |
| Label area size height | 25 mm |
| Lunghezza L | 75 mm |
| Thickness | 0.08 mm |
| Diameter cable max | 13 mm |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Descrizione dell'articolo | CM 10 |
| Codice articolo | 124088 |
| Ambito di consegna | 60 Marcatori per cavi |
| Numero di tariffa doganale | 39199080 |
| EAN/GTIN | 4010311014968 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Mazzo | Scatolone |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Quantità base | 1 | 280 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 168 | 255 |
| Larghezza (mm) | 75 | 250 |
| Altezza (mm) | 7 | 270 |
| Peso netto (kg) | 0.037 | 10.36 |
| Peso lordo (kg) | 0.037 | 10.66 |